

Árvore do Apadrinhamento

Guia de entrega
para a equipa de TI

Layouts e comportamentos para integração
no sistema existente



Âmbito da entrega

O pacote fornece

HTML independentes, CSS externo e JavaScript organizado por página. Imagens, SVG e Montserrat acompanham os ficheiros.

A revisão já permite

Percorrer os layouts, abrir os modais e experimentar os comportamentos com dados fictícios no navegador.

A TI integra

Autenticação, permissões, catálogo e apadrinhamentos ligados aos serviços e à base de dados do sistema.

A arquitetura permanece aberta

Os contratos sugeridos podem adaptar-se ao backend existente. Esta entrega não escolhe um framework ou um motor de base de dados.

Percurso do colaborador

01 Landing pública

Página única de scroll vertical que explica a iniciativa e encaminha para o login.

02 Login

Entrada na conta e acesso aos fluxos de consentimento, recuperação e autenticação empresarial.

03 Empresa e local

A sessão determina a empresa. O colaborador escolhe um local de entrega autorizado.

04 Escolhas

O colaborador filtra crianças, confirma o apadrinhamento e acompanha os seus afilhados.

Páginas e variantes

Ficheiro	Responsabilidade
index.html	Landing pública de scroll vertical
login.html	Login e estados relacionados com o acesso
empresa-*.html	Cinco variantes: JM, Família JM, Bondalti, WineStone e CUF
escolhas.html	Filtros, cartões, apadrinhamentos e respetivos modais
apresentacao.html	Índice navegável de revisão dos modelos e dos estados

São nove ficheiros HTML. As cinco variantes de empresa pertencem à mesma página-base.

Estrutura visual e recursos

Pasta ou ficheiro	Conteúdo
assets/css/base.css	Fontes, variáveis de cor, estrutura e elementos partilhados
assets/css/pages.css	Composição da landing, login e páginas de empresa
assets/css/components.css	Filtros, cartões, paginação, afilhados e modais
assets/images e assets/icons	Fotografias WebP e logos/ícones SVG fornecidos
assets/fonts	Montserrat local, com os pesos fornecidos

Os HTML carregam as três folhas de estilo nessa ordem, sem CSS inline.

JavaScript e ordem de carregamento

data.js, depois common.js e, por fim, o script da página. Todos carregam com defer.

Ficheiro	Responsabilidade
data.js	Dados fictícios publicados em window.ArvoresData
common.js	Modais, foco e estado local em window.Arvores
login.js e company.js	Acesso demonstrativo e escolha do local
choices.js	Filtros, renderização, confirmação, nome e cancelamento
landing.js e review.js	Links nativos da landing e controlos do índice de revisão

Locais e disponibilidade

CUF sempre aberta

Centros corporativos, clínicas, hospitais e contact centers apresentam os respetivos locais desde o início.

Disponibilidade visível

O local indisponível surge a cinzento e não pode ser selecionado.
O sistema deve fornecer a disponibilidade atual.

Outras empresas

Cada local é um botão direto, sem opções internas. A autorização pertence ao servidor.



Detalhe da interface local

Escolhas e acompanhamento

Filtros cumulativos

Gênero, intervalo de idades e instituições combinam-se. Há estado vazio e opção de limpar filtros.

Contadores distintos

O contador do local representa todas as crianças disponíveis. A paginação representa os resultados filtrados.

Afilhados do colaborador

As linhas apresentam referência, prazo e local. As opções permitem nome do padrinho e cancelamento, quando autorizado.



Detalhe da interface local

Estados da interface

Página	Estados para revisão
Login	Registo/recuperação com consentimento e informação de OKTA
Empresa	Aviso inicial de responsabilidade pela entrega
Escolhas	Dropdown de instituições, confirmação e agradecimento
Afilhados	Opções, alteração de nome e confirmação de cancelamento
Local bloqueado	Aviso após o primeiro apadrinhamento

O índice abre dez estados de revisão. Os modais pertencem às suas páginas-base.

Dados esperados do sistema

Objeto	Dados necessários à interface
Sessão e local	Colaborador, empresa, locais autorizados e bloqueio de entrega
Criança	ID, nome apresentado, idade, género, instituição e pedido
Apadrinhamento	ID próprio, criança, padrinho, referência, local, prazo e entrega
Notificação	Estado real do email após a reserva

O ID do apadrinhamento é diferente do ID da criança. Os nomes de campos podem seguir o sistema existente.

Pontos de ligação no código

Sessão e permissões

Substituir o login demonstrativo e o estado local por respostas da aplicação.

Locais e catálogo

Carregar IDs estáveis, disponibilidade atual e crianças do local autorizado.

Apadrinhamentos

Ligar `confirmChild()`, `rename()` e `cancel()` às operações persistidas.

Resumo e notificação

Apresentar a referência e o prazo devolvidos pelo servidor, com o estado real do email.

Confirmação do apadrinhamento

A interface apresenta sucesso depois da confirmação do servidor

Reserva e concorrência

O servidor valida a sessão, o local e a disponibilidade. Duas tentativas para a mesma criança não podem gerar duas reservas.

Conflito de disponibilidade

Se outra pessoa reservar primeiro, a interface atualiza o catálogo e permite uma nova escolha.

Repetição do pedido

Duplo clique, falha de rede e nova tentativa precisam de um resultado consistente, sem duplicar o apadrinhamento.

Email

Um email em fila ou com falha tem um estado próprio. A notificação não deve originar outra reserva.

Exemplos e decisões a confirmar

Quatro cartões disponíveis

O desenho mostra um contador de 14, mas fornece quatro fichas. O protótipo usa apenas os quatro exemplos.

Referências e email

Há códigos fictícios nos exemplos. A integração deve emitir as referências reais e refletir o envio efetivo do email.

Dados divergentes da Ana

O cartão indica 11 anos. O modal exemplificativo indica 13. O fluxo utiliza o registo selecionado.

Regra após cancelamento

O protótipo conserva o bloqueio do local. A organização deve confirmar a regra após cancelar todos os apadrinhamentos.

Homologação da integração

30 cenários de aceitação

Apresentação e navegação

Responsividade, recursos, CUF aberta, estados indisponíveis, filtros, paginação e modais.

Persistência e conflitos

Reserva, duplo clique, tentativas concorrentes, recarga e utilização noutro dispositivo.

Identidade e permissões

Login real, empresa autorizada, acesso direto a rotas e sessão expirada.

Operação e comunicação

Nome do padrinho, cancelamento, entrega administrativa, email e tratamento de falhas.

Material para recebimento pela TI

O pacote de layouts pode ser recebido desde já

A equipa liga os ficheiros aos serviços e à base de dados do sistema na fase de integração.

Documento	Consulta principal
GUIA-PARA-TI.md	Arquitetura dos ficheiros e pontos de substituição
CONTRATOS-DE-DADOS.md	Campos e respostas esperadas do sistema
CENARIOS-DE-ACEITACAO.md	Critérios para homologação
MAPA-DOS-MODELOS.md	Origem de cada layout e divergências dos materiais